

人脸无感摄像机

型号：D3X-340



一、产品概述

人脸无感摄像机 D3X-340 定位普惠 AI，依托 AI 能力，打造高性价比的 AI 相机，赋能合作伙伴，服务于平安城市、数字乡村、智慧社区等行业客户。

基于领先的计算光学算法能力，研发行业先进的 AI ISP 图像降噪技术，产品具备相比同等产品显著优质的低照图像效果。

二、产品功能

1. 支持人脸应用，包括人脸抓拍、人脸识别、人体抓拍、口罩检测、人脸属性（戴口罩、年龄段、戴眼镜、性别、头发长短、厨师帽、头盔）；
2. 支持车辆应用，包括电瓶车检测；
3. 支持警戒应用，包括区域入侵、离开区域检测，检测目标可区分人、机动车、非机动车；人员徘徊；
4. 支持人数统计应用，包括过线人数统计、区域人数统计、少员超员离岗检测；
5. 支持电梯应用，人数统计+电瓶车检测、人脸识别+电瓶车检测；
6. 支持报警输出、RS485；
7. 内置喇叭、拾音器；
8. 支持 MegConnect 集成协议；
9. 支持 Onvif、GB28181、GA/T 1400 协议

三、技术参数

1. 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS
2. 宽动态: 数字宽动态
3. 日夜切换模式: ICR 红外滤光式
4. 最低照度: 彩色: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
5. 光圈:F1.6
6. 焦距&视场角:2.8mm, H:97° V:52.5° D:113.79°
7. 补光:白光补光+红外补光
8. 白光补光距离:监控:10米, 人脸:10米
9. 红外波长范围:850nm
10. 红外补光距离:监控:10米, 人脸:10米
11. 主码流:2560*1440@25fps, 1920*1080@25fps, 1280*720@25fps
12. 子码流:704*576@25fps, 640*480@25fps, 352*288@25fps
13. 编码方式:H265 Main Profile/ H264 Main Profile/MPEG4/MJPEG
14. 码率:同定码率/变码率/智能码率, 256Kbps~4Mbps
15. 编码方式:G.711A
16. 内置喇叭:支持
17. 拾音器:支持
18. 报警输出:1路;内置继电器, 可通过干节点报警输出
19. RS485:1路
20. SD卡:Micro SD/SDHC/SDXC 卡槽, 最大可支持 256GB
21. 网口; 1 RJ45 百兆网口
22. 工作温度;-30° ~60° (-22 ° F to +140° F)
23. 供电:DC12V/1A;POE 48V/0.35A, 符合 802.3af/at 协议
24. 尺寸:Φ 106 *H86mm
25. 重量:330g(裸机), 439g(带包装)
26. 防水等级:IP67
27. 安装方式:吊装、壁装、立柱装

四、应用场景

智慧社区出入口、楼宇电梯、消防通道、智慧商铺、楼宇围墙、楼宇出入口